



一汽大众汽油添加剂

一汽大众汽油添加剂





一汽大众汽油添加剂，经过了德国大众和一汽大众的严格测试，获得了德国大众和一汽大众的双重认证，完全符合德国大众和一汽大众汽车的高品质需求，显著适用于最先进的 TSI 和 FSI 等发动机的燃油系统。

汽油添加剂是解决我国汽油芳烃、烯烃含量高，容易产生胶质物和积炭的有效清洁产品，汽油添加剂不但能够有效清除车辆进气系统、进气门的积炭和胶质物，并且可以在油路系统内的部件表面形成一层保护膜，从而防止积炭和胶质物

的附着。降低油耗，提高动力性能，显著降低尾气中一氧化碳和碳氢化合物的含量，减少环境污染。

汽油添加剂独特的极性基团对进气歧道、喷油嘴和进气门表面形成的积炭有很强的分解和吸附能力，使它们慢慢的变得松软，并成为微小颗粒被洗涤下来随燃油进入缸体燃烧掉，残留物不会堵塞三元催化器，真正达到最理想的“软化分解”——“携带燃烧”——“废气排出”的清洗效果，同时，极性基团可吸附在燃油系统部件表面，形成保护膜，从而阻止沉积物的再次生成和堆积。

积炭和胶质物的危害：

- 1、 发动机动力下降；
- 2、 油耗上升；
- 3、 行驶中发动机熄火；
- 4、 冷启动困难；
- 5、 怠速抖动；
- 6、 排放恶化。

汽油添加剂的主要功能：

1、 节省燃油 / 提高燃油经济型

有效抑制并清除燃油系统内的沉积物，使燃油燃烧更充分，降低油耗，

节省燃油。

2、 清洗 / 保洁

彻底清洗喷油嘴、进气歧道、进气门和油路系统内部各部件的积炭、胶质物和沉积物。

3、 改善冷启动

提高汽油辛烷值，改善车辆冷启动性能。

4、 抗氧化 / 抑制腐蚀

抑制汽油中烯烃氧化，防止汽油产生油层乳化，抑制油路系统腐蚀。

5、 提升动力 / 改善驾驶性能

6、 发动机已启动，提速快、转速平稳。

7、 延长发动机使用寿命

降低发动机机件磨损，保持更好工况，减少维修成本，延长发动机的使用寿命。

8、 改善排放

显著降低尾气中的一氧化碳和碳氢化合物的含量，减少环境污染。

TSI、FSI 等缸内直喷型高尖端发动机对油品的清洁度要求非常高，如果汽油品质差，劣质油品直接喷射到火花塞上，燃烧后留存下来的胶质物和积炭会逐渐增多并包裹住火花塞，使火花塞长久保持 3000 度左右的高温状态，存在被烧断的风险。断裂的火花塞掉入缸内，将造成发动机拉缸直至发动机报废。

一汽大众汽油添加剂的使用方法：

- 1、 建议每两箱汽油添加一瓶本产品（对于汽油品质不良和乙醇汽油地区建议严格执行）
- 2、 加油前先将一整瓶添加剂（120ml）加入油箱，然后再注满汽油。
- 3、 用完该箱汽油之前，不要加入额外的汽油和汽油添加剂。





4、对于行驶超过3万公里，且初次使用添加剂的车辆，建议连续使用6瓶本产品。

注：连续添加，可以清洗发动机供油系统中已生成的积炭，并在金属表面形成保护膜，持续保持清洁，使动力性能和排放水平得到相对的提高。

一汽大众汽油添加剂的适用范围：

适用一汽-大众全系车型，针对TSI和FSI等发动机车型，更是常规必备品，建议定期足量添加。

是车辆跑长途的必备品，可以解决由于各地区油品差异或不良给发动机造成的怠速不稳、抖动、熄火和动力不足等方面的问题。

符 合：QB/440000 75 4742 2005

厂家代码：7NT

备 件 号：LG 001 700 04

包装规格：120ml/瓶；8瓶/盒

保 质 期：3年

生产日期：请见瓶体

注意事项：

- 1、本品为化学添加剂，不可饮用；
- 2、避免直接接触皮肤；
- 3、请放置儿童不可触及的地方；
- 4、用后请将瓶破坏掉。

一汽大众汽油添加剂原液全部来自德国巴斯夫（BASF）公司！

